

Teléfono IP Empresarial FANVIL X4

El nuevo Teléfono IP Fanvil X4 es un teléfono de escritorio empresarial de gama alta que viene con una pantalla LCD con mapeo de teclas DSS inteligente para aumentar la productividad de los usuarios empresariales a un precio conveniente.

Principales Características

- ✓ LCD para funciones DSS – 6 Teclas flexibles configurables para funciones DSS/BLF en 5 páginas con 30 teclas virtuales.
- ✓ Fast / Gigabit Ethernet – 10/100/1000Mbps Ethernet con POE habilitado.
- ✓ Económico y amigable con el medio ambiente con un diseño elegante.
- ✓ Gran Interoperabilidad – Compatible con las plataformas mas importantes: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Xorcom, Zycoo, etc.



Genérico

- 4 Líneas SIP
- Voz HD
- POE Habilitado
- 2 LCDs (Principal y DSS)
- Handset(HS) / Hands-free(HF) / Headphone(HP) mode (EHS soporte para cintillos Plantronics)
- Teclas DSS Inteligentes
- Montaje de escritorio y mural
- Fuente de poder externa opcional
- Económico y amigable con el medio ambiente
- Certificaciones estandares de la industria: CE/FCC

Facilidades de Llamadas

- Llamar / responder / rechazar
- Mute / unmute (micrófono)
- Retener
- Llamada en espera
- Intercom
- Despliegue Caller ID
- Directorio
- Llamada anónima (Oculta Caller ID)
- Desvío de Llamadas (Siempre/Ocupado/No Contesta)
- Transferencia
- Estacionamiento / Captura (dependiendo del servidor)
- Rediscado
- No Molestar (por línea / por teléfono)
- Auto-Contestación (por línea)
- Mensaje de Voz (en servidor)

- Conferencia tripartita
- Hot Line
- Hot-Desking

Facilidades del Teléfono

- Directorio (100 casillas)
- Directorio Remoto (XML/LDAP)
- Regisytop de Llamados (100 casillas, Entrada/Salida/Perdidas)
- Filtrado por Listas Blancas y Negras
- Indicador de Mensaje de Voz en Espera (VMWI)
- Teclas Flexibles DSS programables
- Sincronización de Horarios
- Action URL / Active URI

Audio

- Voz HD en Micrófono/Altoparlante (Frecuencia de Respuesta en Auricular/Manos Libres 0~7KHz)
- Banda Ancha ADC/DAC Muestreo 16KHz
- Banda Angosta CODEC: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Banda Ancha CODEC: G.722
- Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) – Modo Manos Libres, 96ms tail-length
- Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)

- Packet Loss Concealment (PLC)
- Dynamic Adaptive Jitter Buffer hasta 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Networking

- Física: 10/100Mbps (X4), 10/100/1000Mbps(X4G) Ethernet, con puerto Dual para PC.
- Configuración IP: Estática / DHCP / PPPoE
- Network Access Control: 802.1x
- VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Protocolos

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

RFCs:

354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865

Implantación y Mantenición

- Auto-Provisioning vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
- Portal para Web Management
- Descarga de paquetes basada en web
- Configuración Respaldos y Restauración
- Importación/Exportación de Directorio
- Actualización de Firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- LCD Principal x1: 2.8 pulgadas (320x240) Pantalla a color LCD
- LCD para Mapa de DSS x1: Pantalla a color LCD
- Teclado: 38 teclas, incluyendo
 - 4 Teclas Flexibles
 - 6 Teclas de Función
 - 5 Teclas de Navegación
 - 12 Teclas telefónicas Estándar
 - 3 Teclas de Control de Volumen(Subir / Bajar /Silencio)
 - 1 Tecla Manos Libres
 - 6 Teclas DSS con LED tri-color
 - 1 Tecla de Configuración/Salto de Página
- Altoparlante HD: (0 ~ 7KHz) x1
- Micrófono HD: ~ 7KHz) x1
- Auricular HD (RJ9) x1
- Cable Auricular RJ9 x1
- 1.5M CAT5 Ethernet Cable x1
- Conectores RJ9: Teléfono x2: Auricular x1, Cintillo x1
- Conector RJ45 Ethernet x2: Red x1 (802.3AF POE Class 2 Enabled), PC x1 (Bridged to Network)
- Chipset Principal: Broadcom
- Entrada de Poder DC: 5V/1A
- Consumo de Poder:
 - (X4) Disponible – ~ 1.3W, Peak – ~4.3W
 - (X4G) Disponible – ~ 1.7W, Peak – ~5.7W
- Temperatura de Operación: 0 ~ 40°C
- Humedad de Operación: 10 ~ 65%
- Base de Soporte Dual x1: Escritorio / Mural
- Color: Negro
- Dimensiones del empaque: 285x270x65mm (WxHxL)

Las especificaciones anteriores pueden ser actualizadas en el futuro sin previo aviso. Todo hardware / software / características físicas deben basarse en los productos finales enviados.

Para mayor información visite: www.fanvilchile.cl

Compatibilidad:



SITE Chile S.A.

Passy 050, Providencia – Santiago, Chile
C.P. 7501528

Tel: 56-2 2366 6500

Email: ventas@sitechile.cl

Web: www.fanvilchile.cl

